

SHARP

PG-C355W

Daten-/ Videoprojektor



- 3 LCD WXGA (1280 x 800 Pixel)
- Lichtstrom (ANSI Lumen) 3300
- Wechselobjektive
- Kontrast 550:1
- PC Eingang bis UXGA
- Steuerung über RS232 oder LAN
- Easy Operation
- Digital Auto Keystone

Ob im Schulungszentren oder Konferenzräumen, ob mobil oder festinstalliert, der PG-C355W überzeugt in jeder Situation mit WXGA Auflösung 1280x800. Flexibel mit fünf einfach zu wechselnden Objektiven (optional), lichtstark mit 3300 ANSI Lumen, kontaktfreudig mit digitalen und analogen Schnittstellen, kompakt für seine Leistungsklasse: Der PG-C355W ist ein echter Musterschüler. Zudem rückt es sich mit der 3 LCD-Technologie und einer guten Farbdarstellung gerne ins rechte Licht. Und bleibt dabei doch erstaunlich ruhig im Betrieb.



Auflösung

- Chip / Panelgröße: **LCD / 0, 74"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: - / - / •
- Auflösung: **WXGA 1280 x 800**
- UXGA 1.600 x 1.200
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac kompatibel

PC-Eingang

- H-Frequenz (kHz): **15 - 70 KHz**
- V-Frequenz (Hz): **43 - 86 Hz**
- Taktfrequenz (MHz): **12 - 108 MHz**

Daten Verbindungen

- DVI-D/ DVI-I
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr)

Video Verbindungen

- FBAS (Cinch/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- HDCP kompatibel

Steuerung

- RS232C (Sub-D)
- LAN

Audio Verbindungen

- Klinke (3.5 mm) In/Out
- Cinch-Stereo Anschluss In/Out

Farbsystem

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- DTV 480i/480p/540p: • / • / -
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -

Bild

- Lichtstrom (ANSI Lumen) ECO / Standard: **3300**
- Kontrast: **550**
- Lampe (W) / Betriebszeit (h) ECO / Std.: **275**
- Fan: **31 dB ECO / 36 dB Standard**
- Objektiv eingebaut / Wechselobjektive
- Zoom-Objektiv (manuell / motorisch): • / -
- Zoom-Objektiv (Brennweite f, mm): **28 - 33, 6**
- Objektiv-Lichtstärke (F): **1, 7 - 1, 9**
- Objektiv-Ratio (Bildbreite / Abstand): **1, 8 - 2, 1**
- Trapezkorrektur (manuell/auto)

Audio

- Audioausgang (stereo/mono): - / •
- Audio Ausgangsleistung (W), RMS: **2**

Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM)
- Netzkabel / PC Kabel
- Tragetasche

Andere Infos

- Spezialfunktionen: **4 optional Lenses**
- Netzspannung (V) / Leistungaufn. (W) Std. / ECO / stand-by: **100 - 240 / 400 / 8**
- Wärmeabgabe (BTU/h): ECO-Mode / Standard: **1295 BTU / h / 1070 BTU / h**
- Abmessungen in mm (B x H x T): **328, 5 x 126, 5 x 292**
- Gewicht (kg): **4, 9**
- EAN-Code: **4974019570501**