

SHARP

XG-C335X

Daten-/ Videoprojektor



- 3 LCD XGA (1024 x 768 Pixel)
- Lichtstrom (ANSI Lumen) 3500
- DTV/HDTV Kompatibel
- Kontrast 600:1
- Wechselobjektive
- Steuerung RS232 oder LAN über Web-Browser
- Digital Auto-Keystone
- Direct Power OFF

Ob im Schulungszentren oder Konferenzräumen, ob mobil oder festinstalliert, der XG-C335X überzeugt in jeder Situation. Flexibel mit fünf einfach zu wechselnden Objektiven (optional), lichtstark mit 3500 ANSI Lumen, kontaktfreudig mit digitalen und analogen Schnittstellen, kompakt für seine Leistungsklasse: Der XG-C335X ist ein echter Musterschüler. Zudem rückt es sich mit der 3 LCD-Technologie und einer guten Farbdarstellung gerne ins rechte Licht. Und bleibt dabei doch erstaunlich ruhig im Betrieb.



Auflösung

- Chip / Panelgröße: **LCD / 0, 8"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: - / - / •
- Auflösung: **XGA 1024 x 768**
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac kompatibel

PC-Eingang

- H-Frequenz (kHz): **15 - 70 KHz**
- V-Frequenz (Hz): **43 - 86 Hz**
- Taktfrequenz (MHz): **12 - 108 MHz**

Daten Verbindungen

- DVI-D/ DVI-I
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr)

Video Verbindungen

- FBAS (Cinch/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- HDCP kompatibel

Steuerung

- RS232C (Sub-D)
- LAN

Audio Verbindungen

- Klinke (3.5 mm) In/Out
- Cinch-Stereo Anschluss In/Out

Farbsystem

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- Videoauflösung, DTV-Linien / TV-Linien: **720 / 600**
- DTV 480i/480p/540p: • / • / -
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -

Bild

- Lichtstrom (ANSI Lumen) ECO / Standard: **2800 / 3500**
- Kontrast: **600**
- Lampe (W) / Betriebszeit (h) ECO / Std.: **275**
- Fan: **31 dB ECO / 36 dB Standard**
- Objektiv eingebaut / Wechselobjektive
- Zoom-Objektiv (manuell / motorisch): • / -
- Zoom-Objektiv (Brennweite f, mm): **28 - 33, 6**
- Objektiv-Lichtstärke (F): **1, 7 - 1, 9**
- Objektiv-Ratio (Bildbreite / Abstand): **1, 8 - 2, 1**
- Trapezkorrektur (manuell/auto)

Audio

- Audioausgang (stereo/mono): - / •
- Audio Ausgangsleistung (W), RMS: **2**

Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM)
- Netzkabel / PC Kabel
- Tragetasche

Andere Infos

- Spezialfunktionen: **4 optional Lenses**
- Netzspannung (V) / Leistungaufn. (W) Std. / ECO / stand-by: **100 - 240 / 400 / 345 / 8**
- Wärmeabgabe (BTU/h): ECO-Mode / Standard: **1295 BTU / h / 1070 BTU / h**
- Abmessungen in mm (B x H x T): **328, 5 x 126, 5 x 292**
- Gewicht (kg): **4, 9**
- EAN-Code: **4974019555089**