

SHARP

XG-C435X

Daten-/ Videoprojektor



- 3 LCD XGA (1024 x 768 Pixel)
- Lichtstrom (ANSI Lumen) 4000
- Wechselobjektive
- Kontrast 550:1
- PC Eingang bis UXGA
- Steuerung , RS-232C oder LAN über Web-Browser
- Direct Power OFF
- Auto-Keystone

Wenn Sie in Präsentationen Ihre Unternehmens-CI farblich adäquat darstellen wollen, kommen Sie am XG-C435X nicht vorbei. 3 LCD-Panel bieten Ihnen eine besonders gute Farbdarstellung, besonders im Mischfarbennbereich. Zudem kann er mit 4000 ANSI Lumen auch in großen Räumen für ein gutes Bild sorgen. Moderne Features wie Steuerbarkeit über LAN-Webbrowser, zusätzlich mit SMS-Benachrichtigung, analoge und digitale Schnittstellen oder ein DVI-Eingang sind selbstverständlich.



Auflösung

- Chip / Panelgröße: **LCD / 0, 8"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: - / - / •
- Auflösung: **XGA 1024 x 768**
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac kompatibel

PC-Eingang

- H-Frequenz (kHz): **15 - 70 KHz**
- V-Frequenz (Hz): **43 - 86 Hz**
- Taktfrequenz (MHz): **12 - 108 MHz**

Daten Verbindungen

- DVI-D/ DVI-I
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr)

Video Verbindungen

- FBAS (Cinch/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- HDCP kompatibel

Steuerung

- RS232C (Sub-D)
- LAN

Audio Verbindungen

- Klinke (3.5 mm) In/Out
- Cinch-Stereo Anschluss In/Out

Farbsystem

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- Videoauflösung, DTV-Linien / TV-Linien: **720 / 600**
- DTV 480i/480p/540p: • / • / -
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -

Bild

- Lichtstrom (ANSI Lumen) ECO / Standard: **4000**
- Kontrast: **550**
- Lampe (W) / Betriebszeit (h) ECO / Std.: **275**
- Fan: **31 dB ECO / 36 dB Standard**
- Objektiv eingebaut / Wechselobjektive
- Zoom-Objektiv (manuell / motorisch): • / -
- Zoom-Objektiv (Brennweite f, mm): **28 - 33, 6**
- Objektiv-Lichtstärke (F): **1, 7 - 1, 9**
- Objektiv-Ratio (Bildbreite / Abstand): **1, 8 - 2, 1**
- Trapezkorrektur (manuell/auto)

Audio

- Audioausgang (stereo/mono): - / •
- Audio Ausgangsleistung (W), RMS: **2**

Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM)
- Netzkabel / PC Kabel
- Tragetasche

Andere Infos

- Spezialfunktionen: **4 optional Lenses**
- Netzspannung (V) / Leistungaufn. (W) Std. / ECO / stand-by: **100 - 240 / 345 / 8**
- Wärmeabgabe (BTU/h): ECO-Mode / Standard: **1295 BTU / h / 1070 BTU / h**
- Abmessungen in mm (B x H x T): **328, 5 x 126, 5 x 292**
- Gewicht (kg): **4, 9**
- EAN-Code: **4974019570495**