

SHARP

XG-C465X

Daten-/ Videoprojektor



- 3 LCD XGA (1024 x 768 Pixel)
- Lichtstrom (ANSI Lumen) 4500
- Wechselobjektive
- Kontrast 450:1
- PC Eingang bis UXGA
- Steuerung, RS232 oder LAN über Web-Browser
- Quick Start
- Auto-Keystone Einstellung

Der XG-C465X bietet durch 3 LCD-Panel und Einstellmöglichkeiten auch für den Farbbereich exzellente Möglichkeiten Ihre Unternehmens-CI in Präsentationen und Konferenzen nuancenreich umzusetzen. Lichtstarke 4.500 ANSI Lumen und moderne Features wie Steuerbarkeit über LAN/Webbrowser, analoge und digitale Schnittstellen (z.B. DVI-Eingang) machen Ihre Investition zukunftssicher. Das mitgelieferte Objektiv und die vier weiteren, optional erhältlichen Objektive, erlauben auch bei der Festinstallation in großen Räumen eine präzise Anpassung der Projektion.



Auflösung

- Chip / Panelgröße: **LCD / 0, 8"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: - / - / •
- Auflösung: **XGA 1024 x 768**
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac kompatibel

PC-Eingang

- H-Frequenz (kHz): **15 - 70 KHz**
- V-Frequenz (Hz): **43 - 86 Hz**
- Taktfrequenz (MHz): **12 - 108 MHz**

Daten Verbindungen

- DVI-D/ DVI-I
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr)

Video Verbindungen

- FBAS (Cinch/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- HDCP kompatibel

Steuerung

- RS232C (Sub-D)
- LAN

Audio Verbindungen

- Klinke (3.5 mm) In/Out
- Cinch-Stereo Anschluss In/Out

Farbsystem

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- Videoauflösung, DTV-Linien / TV-Linien: **720 / 600**
- DTV 480i/480p/540p: • / • / -
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -

Bild

- Lichtstrom (ANSI Lumen) ECO / Standard: **4500**
- Kontrast: **450**
- Lampe (W) / Betriebszeit (h) ECO / Std.: **275**
- Fan: **31 dB ECO / 37 dB Standard**
- Objektiv eingebaut / Wechselobjektive
- Zoom-Objektiv (manuell / motorisch): • / -
- Zoom-Objektiv (Brennweite f, mm): **28 - 33, 6**
- Objektiv-Lichtstärke (F): **1, 7 - 1, 9**
- Objektiv-Ratio (Bildbreite / Abstand): **1, 8 - 2, 1**
- Trapezkorrektur (manuell/auto)

Audio

- Audioausgang (stereo/mono): - / •
- Audio Ausgangsleistung (W), RMS: **2**

Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM)
- Netzkabel / PC Kabel
- Tragetasche

Andere Infos

- Spezialfunktionen: **4 optional Lenses**
- Netzspannung (V) / Leistungaufn. (W) Std. / ECO / stand-by: **100 - 240 / 400 / 8**
- Wärmeabgabe (BTU/h): ECO-Mode / Standard: **1295 BTU / h / 1070 BTU / h**
- Abmessungen in mm (B x H x T): **328, 5 x 126, 5 x 292**
- Gewicht (kg): **4, 9**
- EAN-Code: **4974019570501**