

# SHARP

## XG-PH70XN

Daten-/ Videoprojektor



- 1-Chip DLP (TI) XGA (1024 x 768 Pixel)
- Lichtstrom (ANSI Lumen) 5200
- H&V Lens-Shift-System
- 2 Lampen System
- option 6 Objektive (Lieferung ohne Objektiv)
- Steuerung RS232 oder LAN mit Web-Browser
- DVI-Eingang (mit HDCP)
- 3-D Keystone

Egal, ob Sie mit High-End-Anspruch präsentieren oder Arbeitsumgebungen wie z. B. ein Flugzeug-Cockpit in Rück-Projektion simulieren wollen: Der XG-PH70X-N wird Sie faszinieren. Durch seine Netzwerk-Fähigkeit ist die Steuerung und Wartung über Ihr internes Netzwerk (LAN) oder auch über das Internet problemlos möglich. Anspruchsvolle Effekte wie Videowall ohne zwischengeschaltete Splitrechner, Bild-in-Bild-Projektion, „Fit to board“ auf Whiteboards sind beim XG-PH70X-N Standard.

### Auflösung

- Chip / Panelgröße: **DMD / 0, 7"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: • / - / -
- Auflösung: **XGA 1024 x 768**
- UXGA 1.600 x 1.200
- SXGA+ 1.400x1.050
- SXGA 1.280x1.024
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
- XGA 1.024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Mac kompatibel

### PC-Eingang

- H-Frequenz (kHz): **15 - 126 KHz**
- V-Frequenz (Hz): **43 - 200 Hz**
- Taktfrequenz (MHz): **12 - 230 MHz**

### Daten Verbindungen

- DVI-D/ DVI-I: • / -
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr)

### Video Verbindungen

- FBAS (Cinch/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- Komponenten (Cinch/BNC)
- HDCP kompatibel

### Steuerung

- RS232C (Sub-D)
- LAN
- Kabelbedienung (über die Fernbedienung)

### Audio Verbindungen

- Klinke (3.5 mm) In/Out
- Cinch-Stereo Anschluss In/Out

### Farbsystem

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
- Videoauflösung, DTV-Linien / TV-Linien: **750 / 520**
- DTV 480i/480p/540p
- 576i/576p
- 720p/1.035i
- 1.080i/1.080p: • / -
- CV-IC Scaler

### Bild

- Lichtstrom (ANSI Lumen) ECO / Standard: **4300 / 5200**
- Kontrast: **1200**
- Lampe (W) / Betriebszeit (h) ECO / Std.: **2x260 / 2500 / 2000**
- Fan: **35 dB ECO / 37 dB Standard**
- Objektiv eingebaut / Wechselobjektive: - / •
- Objektiv-Positionierung (H/V)
- Trapezkorrektur (3D/digital)

### Audio

- Audioausgang (stereo/mono): • / -
- Audio Ausgangsleistung (W), RMS: **4, 5**

### Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM)
- Netzkabel / PC Kabel

### Andere Infos

- Spezialfunktionen: **6 optional Leses**
- Netzspannung (V) / Leistungaufn. (W) Std. / ECO / stand-by: **100 - 240 / 620**
- Wärmeabgabe (BTU/h): ECO-Mode / Standard: **2070 / 2330**
- Abmessungen in mm (B x H x T): **410x180x471**
- Gewicht (kg): **13**
- EAN-Code: **4974019535357**